



DK2210M-24TP4X-S



DPTEK DK2210M-24TP4X-S — это высоконадежный управляемый PoE- коммутатор уровня 2+ с 24 портами 10/100/ 1000Base- T RJ45 PoE и 4 портами 1G /2.5G/10G Base-X SFP +. DK2210M -24TP4X-S обеспечивает комплексное сквозное QoS, а также гибкое и богатое управление и настройки безопасности, что позволяет удовлетворить потребности в высокой скорости, безопасности и интеллектуальных функциях для сетей малых и средних предприятий при экономичной цене. Он поддерживает G.8032 ERPS , технологии резервирования MSTP/RSTP/STP , статическую маршрутизацию IPv4/IPv6, DHCP-сервер и надежные функции управления и безопасности уровня 2 , что делает DK2210M -24TP4X-S эффективным средством управления трафиком данных для интернет-провайдеров и корпоративных VoIP-приложений, потокового видео и многоадресной рассылки. Благодаря общему энергопотреблению до **280 Вт** , это устройство предлагает доступное, безопасное и надежное решение для электропитания, монтируемое в стойку, для малых и средних предприятий, развертывающих сети Power over Ethernet или нуждающихся в повышенной безопасности данных и управлении сетевым **трафиком**



Номер модели.	DK2210M-24TP4X-S	
Интерфейс	Волоконно-оптические порты	Медные разъемы RJ45
	4	24
Ethernet	24 *10 /100 /1000Base- T RJ45 PoE 4*10 00 /2500 /10G Base-X SFP +	
порт управления	1 консольный порт RJ45	
Стандарт	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Ethernet Регулирование потока и противодействие по стандарту IEEE802.3x Протокол связующего дерева IEEE 802.1D Протокол RSTP IEEE 802.1w IEEE 802.1Q VLAN ITU-T G.8032 ERPS Управление сетью аутентификации портов IEEE 802.1X IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.3ad LAC P IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+	
Параметры мощности		
Входное напряжение	Вход переменного тока Номинальный диапазон напряжения : 100-240 В Частота : 50/60 Гц	
Общее энергопотребление	Полная загрузка ≤ 24 Вт Энергетический бюджет PoE ≤ 248 Вт	
Защита от перегрузки по току	Поддерживать	
Функции второго уровня		
Агрегация портов	Поддержка агрегации портов GE Поддержка агрегации 2.5GE Поддержка агрегации 10 GE Поддержка статической агрегации Поддержка динамической агрегации LACP До 64 групп агрегации и до 8 портов на группу.	
Характеристики порта	Поддержка управления потоком IEEE802.3x Счетчики интерфейса поддержки Поддержка изоляции портов Зеркалирование портов (один к одному, многие к одному) Поддержка обнаружения петель (на основе портов; на основе VLAN)	



	Поддержка подавления широковещательных штормов (широковещательная рассылка; неизвестная многоадресная рассылка; неизвестная одноадресная рассылка)
управление таблицей MAC-адресов	Поддержка управления статическими MAC-адресами Поддержка динамического управления MAC-адресами Поддержка фильтрации по MAC-адресу Поддержка ограничения количества MAC-адресов в зависимости от порта и VLAN. Поддержка переключения MAC-адресов в зависимости от порта и VLAN.
VLAN	Поддержка режима доступа Поддержка режима транка Поддержка гибридного режима
Классификация VLAN	VLAN на основе MAC-адресов VLAN на основе IP-адресов VLAN на основе протокола
GVRP	Обычный режим Фиксированный режим Запрещенный режим
QinQ	QinQ на основе портов QinQ на основе VLAN (стекирование VLAN; сопоставление VLAN) QinQ на основе потоков
LLDP	LLDP (протокол обнаружения канального уровня)
Протокол кольцевой сети	Поддержка IEEE802.1D-STP Поддержка IEEE802.1W-RSTP Поддержка IEEE802.1S-MSTP
	Поддержка протокола G.8032 ERPS , однокольцевой, подкольцевой и основной кольцевой сети. Время восстановления ≤ 20 мс
Многоадресная рассылка L2	
IGMP-snooping	Поддержка IGMP-snooping
Адрес группы	адрес группы поддержки
Функции безопасности	
ACL	IP Standard ACL MAC расширить ACL Расширение списка контроля доступа IP ACL IPv6
QoS	Поддержка классов QoS , примечание Поддержка планирования очередей SP, WRR Ограничение скорости на основе входящего порта Ограничение скорости на основе исходящего порта Поддержка QoS на основе политик



802.1x	контроль доступа к портам контроль доступа по MAC-адресу RADIUS-сервер
Безопасность портов	Безопасность портов
IP-источник защиты	Привязка IP-порта/MAC
ARP-проверка	Поддержка проверки ARP-трафика и фильтрации ARP-пакетов для выявления нелегальных пользователей.
контроль доступа	Поддержка контроля доступа пользователей по протоколам Telnet/SSH/HTTP/HTTPS.
Функции управления и технического обслуживания	
Управление пользователями	Поддержка защиты паролем Поддержка управления авторизацией пользователей
SNMP	Поддержка версий SNMP V1/V2C/V3
Управление веб-сайтом	Управление веб-сайтом Поддержка HTTP V1.1 Поддержка HTTPS
Управление CLI	Управление через консоль/командную строку Telnet
RMON	Поддержка оповещений RMON (удаленный мониторинг).
Обновление прошивки	Обновление прошивки
Обнаружение неисправностей	Ping/Tracerout e Поддержка функции DDM оптического приемопередатчика
Обнаружение кабеля	Поддержка обнаружения медных кабелей в портах.
управление PoE	Поддержка 802.3af/802.3at
	Поддержите организацию по надзору за полицейским производом.
	Поддержка управления приоритетами PoE
	Поддерживается настройка максимальной мощности PoE для каждого порта.
	Поддержка настройки пороговых значений тревоги
Поддержка конфигурации резервного питания	
NTP	Протокол сетевого времени
Системный журнал/Отладка	Системный журнал/Отладка Системный журнал отправляется на три сервера.
Импорт/экспорт конфигурации	Поддержка удалённого импорта/экспорта по FTP/TFTP.
Управление двумя разделами	Поддержка переключения между двумя разделами



Функции протокола приложения	
DHCP-snooping	DHCP snooping trust port Поддержка настройки remote-id/circuit-id Опция DHCP-82
DHCP-клиент	Поддержка DHCP-клиента
Telnet-сервер	Поддержка сервера Telnet
Клиент Telnet	Поддержка клиента Telnet
SSH-сервер	Поддержка SSH-сервера
TACACS	Поддержка TACACS (Контроллер доступа к терминалу осуществляет доступ к системе управления)
sflow	Поддержка анализа сетевого трафика
TFTP	Поддержка TFTP-клиента
Функции третьего уровня	
ARP	Устаревание таблиц ARP
DHCP-сервер	
IPv4 / IPv6	статическая маршрутизация
Функции переключения	
Коммутационная способность	128 Гбит/с
Скорость пересылки пакетов	95,232 Мбит/с
таблица MAC-адресов	16К
VLAN	4К
Буфер	12 Мбит
Задержка пересылки	<5us
Большая рамка	Поддержка 10 Кбайт
MDX/MIDX	Поддерживает
Watchdog	Поддерживает
Механическая структура	
Способ установки	Настольный; для установки в стойку



Габариты (Ш*Г*В) мм	440*180*45 мм
Масса	2,77 кг
Операционная среда	
Рабочая температура	0°C~+5 0 °C
Температура хранения/транспортировки	0°C~+5 0 °C
Относительная влажность	Рабочая влажность: 10–90% относительной влажности. Влажность при хранении: 5–95% относительной влажности.
Сертификация	CE/RoHS/FCC
MTBF	> 100 000 часов